C85 C100



comac

professional people

A C85/100 ráülős súrolóautomata robosztus dizájn alapján, intelligens lélekkel lett kifejlesztve úgy, hogy képes legyen forradalmasítani a mai értelemben vett hagyományos takarítást. A leginnovatívabb technológiai kivitelezéseknek köszönhetően, a felhasználói élmény javult képessé téve az operátorokat arra, hogy kapcsoltba léphessenek a kezelt géppel, és képesek legyenek optimalizálni a műveletek idejét, valamint csökkenteni a költségeket.
Az innovációs technológiák optimális teljesítményt, és maximális védelmet biztosítanak.

A C85/100 kialakítása és a teljesítménye nem csak a mechanika, hanem a technológia által is formálódott: mint például, olyan kimeríthetetlen adatforrássá válik, amely összekapcsolódik, ezáltal túllépve a hétköznapi padlótisztítás mai értelemben vett jelentését.
Mindez megtalálható benne, mindazonáltal nem elhanyagolható még a gép kezelőjének kényelme sem, akik az autóipari dizájnok alapján kialakított vezetési pozíciónak köszönhetően dolgozhatnak kényelmesen, teljes kiláthatósággal.

A C85/100 elérhető 2 tárcsás súrológép verzióban, azon belül is két méretben, 85 vagy 100 cm-es munkaszélességben.



MODELLEK

C85 B
Súroló verzió dupla kefével

Oldat tartály: 180 l
Munkaszélesség: 850 mm
Több, mint 6800 m²/h

C100 B
Súroló verzió dupla kefével

Oldat tartály: 240 l
Munkaszélesség: 1000 mm Up to 8000 sq.m./h

A teljesítmény lehet cél.
Vagy kiindulási pont ...

A kiváltképpen sokoldalú, a C85/100 alkalmas nagy helyeken való munkavégzéshez, bármilyen típusú szennyeződéssel elbánik, még a legmakacsabbakkal is, akármilyen környezetben legyen az raktár, bávásárlóközpont, szupermarket vagy logisztikai központ. A gépen található felszerelés, valamint a rendelkezésre álló változatok és opciók lehetővé teszik a gépkezelők számára maximális rugalmassággal, hogy olyanra állítsák be a gépet, amelyre igazán szükségük van.
A súrolóautomatának képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazkodjon a környezeti tényezőkhöz, és mindenekelőtt az operátorokhoz, akik kezelik.
A döntés, az Ön kezében van!
A konfigurációk, az opciók és a tartozékok egy rendkívüli lehetőséget kínálnak arra, hogy beállítsa a C85/100-on a maximális rugalmasságot, létrehozva a tökéletes gépet, amely képes helytállni különböző takarítási műveletek során.

Ebből kifolyólag, a C85/100 két féle konfigurációban érhető el: „**Essential**" és „**Bright**". Ezen két konfiguráció lehetőséget kínál két gép között, amely látszólag csupán csak a kijelzőben tér el, mialatt a valóságban különböző lehetőségeket kínálnak arra, hogy alkalmazkodjanak a felhasználók igényeihez.

„**Essential**": egy valóban egyszerűbb, de annál alapvetőbb gép, amely elengedhetetlen, olyan takarítási folyamatok során, amelyeknél a kiváló teljesítményre kell összpontosítani.

„**Bright**": ami egy jóval gazdagabb konfiguráció, amely képes az optimális teljesítményt kombinálni, a ma létező súrolóautomatákhoz tartozó maximális szintű technológiákkal, ezen kategórián belül.

... it's up to you!



C85

Tökéletes szárítás: A C85/100 „Bright" dupla szívómotorral lett felszerelve, hogy biztosítani tudja a teljesértékű és foltmentes szárítást, csupán egyetlen áthaladás alkalmával, ezzel kiiktatva a csúszással járó veszélyeket. A két szívómotornak köszönhetően a legjobb eredményeket képes nyújtani, még a legnehezebb helyzetekben is.
Az új karosszéria bevezetésével, amely oda lett erősítve a szennyesvíztartály nyitófedeléhez, a szívó ereje a C85/100-nak tovább lett növelve, ezzel biztosítva, hogy ne legyen szivárgás a fedél és a tartály között.



A kiváló autonómia is egy fontos funkciója a C85/100-nak, amely a tartály kapacitásának köszönhetően, képes 4 órányi non-stop működésre.

LED

Szabvány LED-es hátsó fényszórók

A C85/100 hidraulikus fékkel van felszerelve, amely a hátsó kerekeket fékezi munkaszünetben, ezáltal növelve a biztonságot és a komfortot.

Szénkefe nélküli motorok (BL motor) csökkentik a karbantartási és a tulajdonosi költségek.

A kefe feje fel van szerelve 2 tárcsás kefével, ezáltal nyújtva kiváló teljesítményt a takarítás során, bármilyen szennyeződés esetében.

C100



Szabvány LED-es első fényszórók

Az első kerék motorja csúszásgátlóval és foltmentes kerekekkel ellátva, garantálva a maximális szintű tapadást bármilyen padlótípus esetében, még akkor is, ha az vizes. A frontális elhelyezkedésű kerék motorja teljes mértékű, azon túl optimális manőverezést biztosít, még a zsúfolt helyeken is, valamint jelentősen lecsökkentett megfordulási kört ír le ezáltal a gép.

Az elektromos fék, be lett építve az első kerék motorjának funkciójába, mint parkolási fék.

18%-os emelkedők, üres tartállyal.

A nyomásfigyelés a kefék motorjai által leadott teljesítmény állandó felügyeletére szolgáló rendszer, amely garantálja a maximális hatékonyságot bármilyen típusú padlóburkolat esetében. A kefék maximális terhelése a C85/100 esetében, 150 kg.


Mozgó súrolókefe fej: az egyszerű irányítás aktiválása után, a mozgó kefe fej előjön a gép jobbján, hogy el tudja érni a fal mentén felhalmozódott szennyeződéseket. Ezzel a megoldással a gép képes lesz súrolni és nem csupán seperni abban az estben, ha fel van szerelve a súrolóautomata oldalkefékkel.

Egy produktív és rendkívüli



A lökhárítók R.I.M. poliuretánból készültek, ez az anyag, amelyet az autóiparban is alkalmaznak a magas fokú ütésálló képességének köszönhetően. A lökhárító kialakításának hála megóvja és biztonságban tartja a C85/100 mechanikus alkatrészeit a géptesten belül.

A felépítése robosztus anyagokból készült, amelyek biztosítják a gép hosszantartó megbízhatóságát. Az acél váz be van vonva kataforetikus festékkel, amely kiváló védelmet biztosít a korrodálás ellen.



A C85/100 kefe feje acélból készült.
Hosszantartó strapabírást és
megbízhatóságot nyújtva ez által.

Az új hajtórendszer a hatékony fogaskerék-motorral, jelentősen megnövelte a kefe fejek teljesítményét, minimalizálva az energia-fogyasztást. Addig a szénkefe mentes motorok teljesen hermetikusak és nem igényelnek karbantartást, ezáltal csökkentve a tulajdonosi költségeket.


módon megbízható súrolóautomata



Az önszintező fröccsenésgátló, bent tartja a vizet, mialatt a V-alakú gumi a középpont felé irányítja azt, megkönnyítve a felszívását, ezáltal egyenletes tisztaságot érve el.
A fröccsenésgátló, a felszívógumi és a felszívógerenda alumíniumból készült, növelve azok tartósságát, valamint a korrózió elleni védelmüket.
Továbbá, a C85/100 felszívógerendája görgős kerekekkel van ellátva azért, hogy a legmegfelelőbben legyen képes a súrolóautomata mozgását követni.



Vészleállás. Vészhelyzet esetén, egy egyszerű gomb lenyomásával meggátolható a gép további helyzetváltozása, valamint minden egyéb funkciója.
A villogó fény abban segít, hogy könnyebben észre lehessen venni munkavégzés közben, a berregő hang pedig akusztikus figyelmeztetés abban az esetben, amikor a súrolóautomata tolatásban van.



A C85/100 Bright-on található hátulsó kamera támogatja az operátort abban, hogy maximális biztonság mellett tekinthesse át a felmerülő akadályokat, tolatás közben.



LED világítás



Szabvány világítás

Az elülső és hátulsó LED fényszórók alapból járnak a géphez, mivel fontos, hogy maximális láthatóságot biztosítsunk a gép kezelői számára, valamint a gép észrevételében is fontos szerepet játszanak. A LED fényszórók maximális biztonságot nyújtanak munkavégzés közben azáltal, hogy megvilágítja az árnyékos helyeket, valamint jelzéseket bocsájt ki a mozgó gép felismerésére. Az energiatakarékosság a LED technológia használatának köszönhetően jelentős, ezáltal közel 80%-kal kevesebb energiafelhasználás megy végbe, mint a hagyományos fényszórók esetében. Továbbá, a LED fényszóró, sokkal tisztább és egyenletesebb fényt képes kibocsájtani az munkavégzés során.

védelem nélkül



A gyors takarítási műveletek, az idő optimalizálására: közel 8 km/h, munkavégzés közben. A folyamatos érzékelő, melyet a kormánykerék tengelyére pozícionáltak, képes érzékelni a pontos helyzetét a frontális kerék motornak, automatikusan redukálva annak sebességét, a követelményeknek megfelelően. Az érzékelőnek köszönhetően, a C85/100 képes folyékony módon hátrafelé haladni, megszakítás nélkül.

Egy részletes ergonómiai vizsgálat lehetővé tette az ember-gép rendszer optimális alkalmazását, hogy az üzemeltető számára kényelmes és jól védett ülést biztosítson. A munkavégzési pozíció emelve, valamint decentralizálva lett a jobb láthatósági viszonyok biztosításához, a takarítási folyamatok során.

A C85/100 védelme érdekében, beállítható rajta személyre szabott jelszó az operátorok által, akik kezelik a gépet, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy a különböző felhasználók között beállítsák, mely funkciókhoz tudjanak hozzáférni.

Az oldalsó lökhárítógörgők megvédik a gépet és a környezetét, az óvatos manőverezések során, mint a falak, illetve a polcok mentén való területek takarítása.

Stop&Go. Amikor a gép átmenetileg tétlen állapotban van, olyankor a benne lévő oldat keringetése megszakad, a kefék megállnak és a kefe feje automatikusan felemelkedik a talajról, így a gépkezelőnek nincs szüksége további beavatkozásra, ezáltal optimalizálva a fogyasztását, valamint csökkentve a pazarlást. Nyomja meg az előre haladást szolgáló pedált, helyreállítva az előzőekben használt funkciókat.



A továbbiakban való biztonság növelése érdekében, a gép felszerelhető ütközésgátló érzékelőkkel, melyeket a gép oldalsó részére lehet felszerelni. Bármilyen felmerülő akadály észlelése tökéletes védelmet biztosít, elősegítve a balesetek elkerülését, a C85/100 használata közben.

A C85/100-nál kifejlesztett technológia növeli a felhasználói élményt,



A „Bright" konfigurációban, a munka típus kiválasztása után, a kívánt tisztítóprogram kiválasztható az érintőképernyős felületen keresztül: Eco, Standard és Plus. Az operátor kapcsolatba lép a súrológéppel a választó menü, illetve az érintőképernyőn keresztül, aminek köszönhetően kényelmes pozícióban képes maradni, mialatt a szükséges funkciókhoz hozzáfér. A kijelzőn való kapcsolatba lépés eredményeként könnyedén lehet a tisztítóprogram paramétereit változtatni, mint például a felhasználandó víz, tisztítószer mennyiségét, valamint a nyomás erősségét, különböző szennyeződés típusok esetén.



A „Bright" C85/100 kijelzője csatlakoztatva van az oldalsó kamerákhoz ez által lehetővé téve a gép még könnyebb és biztonságosabb használatát.

A gépkezelők képzése fontos szerepet játszik a súrológép optimális használatában, de mindenekelőtt az emberek egészségének és életének megóvásában. Az oktató videók segítenek leegyszerűsíteni a gép használatát, valamint annak rutinszerű/rendkívüli karbantartási folyamatait. Továbbá, a „Bright" érintőképernyőjén keresztül a konfigurációkban akármikor meg lehet tekinteni az oktató videókat, így lehetővé téve a gép megfelelő kezelését, akár még különböző gépkezelők által is, akik rendeltetésszerűen tudják használni azt.

A C85/100 használata kiváltképpen egyszerű a munkafolyamat választó programnak köszönhetően, amelyben az éppen aktuális tevékenységnek megfelelően lehet kiválasztani a megfelelő programot: súrolás és szárítás, súrolás és szárítás a mozgó kefe fejjel, csak súrolás, vagy csak szárítás.




valamint a kezelők számára biztosítja a géppel való kapcsolatteremtést.

A „Bright" C85/100 tudása/intelligenciája az Ön kezében van a 7"-os, színes érintőképernyőnek köszönhetően, amelynek hála még könnyedebbé, és intuitívabbá vált a gép kezelése a gép kezelőinek számára. Ez a szuper-fejlett súrológép ez által egyszerűvé, és könnyen kezelhetővé válik a kezelők számára, mivel képesek kommunikálni közvetlenül a géppel. Hogyan lehetséges ez? Azáltal, hogy lefordítja az összes összegyűjtött, bonyolult adatot az emberek számára is hozzáférhető információkká. Így biztosítva a gépkezelők számára a tisztítási műveletek vezérléséhez szükséges összes eszközt. Továbbá, a Comac úgy fejlesztette ki a C85/100 szoftverét, hogy hasonló élményt nyújtson a használata során, mint amelyet az okostelefonok vagy éppen tabletek nyújtanak.




C85 és C100 súroló gépek úgy lettek kialakítva,



INTELLIGENS NYOMÁS MEGFIGYELŐ

A „Bright" C85/100 felszerelhető IPM-el (Intelligens Nyomás Megfigyelő). Ez nem csupán egy egyszerű nyomásérzékelő, hanem inkább egy olyan tömegérzékelő, amely állandó és pontos mérést ad a kezelőnek a kefékre gyakorolt nyomásról. Az IPM, további segítséget nyújt azoperátorok számára olyan helyzetek esetén, amelyek alapos tisztítást igényelnek. Továbbá a nyomásérzékelő rendkívül megbízható, mivel a kefe fejére kifejtett tényleges kg-ot mutatja.



CDS – COMAC DOSING SYSTEM

A C85 / 100 felszerelhető CDS-vel, a Comac által létrehozott adagolórendszerrel, amely két különálló áramkörrel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a kezelő külön mérje ki a vizet és a mosószert. Ez azt jelenti, hogy az oldat mennyisége azonnal hozzáigazítható a tisztítandó szennyeződésekhez, ezáltal kiküszöböli a hagyományos súrológépeknél fellépő feleslegeket. A Comac adagolórendszer akár 50%-kal csökkenti a tisztítószer-fogyasztást.



OLDAT SZINT ÉRZÉKELŐ

A „Bright" konfigurációban, a C85/100 fel van szerelve oldat szint érzékelővel, amely lehetővé teszi a gépkezelők számára, hogy naprakész lehessen a pillanatnyi oldal szintjével anélkül, hogy mindig bele kelljen nézni a tartályba.



ÁLLANDÓ OLDAT ÁRAMLÁS

Annak elérése érdekében, hogy az oldat elosztása megfelelő legyen mindkét kefe esetében, a C85/100 fel lett szerelve oldat pumpával standardként, hogy garantálni tudja az egységes, homogén áramoltatást a teljes munkaszélességben. Az állandó oldat áramlás megnöveli a tisztítás hatékonyságát, még alacsony szintű áramlás esetén is, valamint lehetőség nyílik a felhasználandó oldat optimalizálására.



SZÓRÓFEJ(SPRAY) ESZKÖZ

A szórófej eszköz, amellyel a C85/100-at fel lehet szerelni, és amelynek alkalmazásával még könnyebbé, és még hatékonyabbá tehető a tartályok tisztítása. Továbbá, olyan felületekre is lehet vele fújni, amelyeket a súrológép nem képes elérni.



SZÍVÓ ESZKÖZ

A porszívó csőnek köszönhetően, lehetőség nyílik a géppel legnehezebben hozzáférhető helyek tisztítására, maximalizálva a C85/100 hatékonyságát.

hogy az üzemeltető legyen a központban



Comac Fleet Care: irányítsa a flottáját, növelje a hatékonyságot!
A Comac Fleet Care egy új szolgáltatás, ami lehetővé teszi a gépek flottájának megfigyelését úgy is, hogy azok más-más helyeken vannak elhelyezve.
A CFC összegyűjti a gépek által küldött adatokat és átalakítja azokat a koordináció javítására, a teljesítmény optimalizálására és a flotta hatékonyságának növelésére használt információkra, miközben az időbeli előnyöket megtartja.

Ezen szolgáltatás teljeskörű, és naprakész tájékoztatást nyújt minden egyes gép állapotáról, amelyet bármikor meg lehet tekinteni online, bármilyen eszközről – tablet, okostelefon vagy számítógép. A flotta irányítói, képesek leellenőrizni azt, hogy a gépeket rendeltetésszerűen használják-e, az előírásoknak megfelelő helyen és időben valamint, hogy ha felüti a fejét egy hiba, arról egyből tudomást szereznek, így lehetőség nyílik az azonnali megoldására. A CFC rendszer segíti a gép, optimalizált használatát, megnövelve a hatékonyságát azáltal, hogy kiküszöböli az idő pazarlását, valamint, hogy megakadályozza az előre nem látható eseményeket, amikor csak lehetséges.

A teljes kényelemben történő munkavégzés privilégiuma



A kormányzása könnyed, ezzel is még kényelmesebb vezetési élményeket garantálva az operátorok számára. Maga a kormánykerék, az autóipari eredetű kialakítással, a Comac által lett kifejlesztett úgy, hogy biztosítsa a legmagasabb szintű kényelmet és felhasználói élményt.



A kormánykerékhez közel, a gépkezelőknek könnyen elérhető helyen megtalálható az előre/hátra felé történő mozgásért felelős váltó, amelyen emellett 3 munkasebességet is lehet állítani.



A C85/100 felszerelhető belső LED fényekkel, így növelve a láthatóságot a gépkezelők számára, a karbantartási munkálatok során.



Az új generációs kormánykerék és pedál, valamint a szuper kényelmes kartámasz, maximális kényelmet biztosít a kezelők számára még akkor is, ha C85/100 esetében hosszas igénybevétel szükséges. A csökkentett magasságú lábtartó egyszerűbbé téve segíti a kezelőket a fel és leszállásoknál, így ezen tevékenységek optimálisan végezhetőek el.

Az oldalsó kameráknak köszönhetően a C85/100 „Bright"-ot használó operátorok képesek leellenőrizni a tisztítási teljesítményt, mialatt kényelmes pozícióban marad anélkül, hogy az ellentétes irányba kellene pillantania.



Az ütközésgátló szenzorok, amelyekkel a C85/100 feleszerelhető, minden akadály észlelhetővé válik mialatt, az operátor kényelmesen marad a vezetési pozícióban.





Comac technológiák, a környezet szolgálatában



A Comac mindig is elkötelezett volt azt illetően, hogy úgy készítse el termékeit, hogy közben tiszteletben tartja a környezetet, a fenntartható megoldások és technológiák fejlesztésekbe való befektetésekkel, az olyan anyagok felkutatásával, amelyek könnyedén újrahasznosíthatóak, valamint, hogy a teljes termelési folyamat alacsony környezeti hatást fejtsen ki. A körkörös gazdaság logikájának részeként, a C85/100 típusú gépek már a kezdetektől fogva úgy lettek kialakítva, hogy az életciklusuk végeztével inkább az újrahasznosításra, mintsem a felszámolásra összepontosítottak.

A programok és technológiák úgy lettek kialakítva, hogy csökkentsék a fogyasztást, valamint a takarítási költségeket, mindezt az optimalizált működési időnek köszönhetően.

ECO MODE | + STD MODE | ++ PLUS MODE | COMAC DOSING SYSTEM CDS | Stop & Go

A C85/100 olyan technológiákat használ, amelyek segítenek az erőforrások megóvásában. Az ECO üzemmódban végzett tisztítási műveletek lehetővé teszik a víz, a tisztítószer és a leadott nyomás csökkentését úgy, hogy csak a kellő mennyiséget használja fel. Továbbá, az ECO üzemmód funkció lehetővé teszi a C85/100 által kibocsájtott zaj szintjének csökkentését, képessé téve a súrológépet, a csendes műveletek elvégzésére, mialatt áramot takarít meg és növeli az autonómiát.







ECO Mode aktiválva

A C85/100: a válasz, az igényeire

A rendelkezésre álló konfigurációk, felszerelések, opciók és tartozékok széles skálájának és a C85/100 súrolóautomata sokoldalúságának köszönhetően, használhatóak igencsak különböző környezetben is, beleértve az ipari szektor termelési részlegeit, a raktárakat, bevásárlóközpontokat, szupermarketeket vagy logisztikai központokat.



Logisztika



Nagyszabású kiskereskedelem



Parkolók



Tisztítási vállalkozás



Ipar



Tömegközlekedés

A helyes napi karbantartásnak köszönhetően a súrolási teljesítményt állandóvá válik



A C85/100-al könnyű a takarítás, de a tisztítása is egyszerű. A nagyra nyitható tartálynak köszönhetően jobb tisztítás és fertőtlenítés érhető el a gép belsejében, ezáltal lecsökkentve a lerakódások, valamint a kellemetlen szagok keletkezését. Továbbá, a szórópisztoly megkönnyíti a tartály öblítését, a takarítási folyamatok végeztével. A még kiválóbb tisztítási eredmények elérése érdekében, létfontosságú a maximális szívóerő biztosítása. Ehhez kapcsolódóan szerelte fel a Comac a C85/100-at kosárszűrővel, amely megállítja a törmelékeket, és megakadályozza, hogy az lerakódjon a szennyvíztartály aljára, ezzel is könnyebbé téve a tisztítását. Valamint, a habzásgátló szűrő, amellyel a C85/100 el lett látva, megóvja a szívómotort attól, hogy érintkezzen a tisztítószerből keletkező habtól.





A Comac mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a karbantartási folyamatokat leegyszerűsítse a súrolóautomatáik esetében. A C85/100 úgy lett kialakítva, hogy segítse az operátorokat ezekben a fázisokban, amely felszerelhető Gyors Töltő Rendszerrel, aminek köszönhetően, lehetőség nyílik a tisztavizes tartály gyors feltöltésére úgy, hogy közben az operátornak nem szükséges jelen lennie.

A C85/100 fel van szerelve, felszívógumilapátokkal és egy 40 shore keménységű fröccsenésgátlóval, mint alap felszereltség, amelyeknek köszönhetően nőtt az élettartama, valamint a teljesítménye olyan padlók esetében, amelyeken szivárgás található. Mindkettő használható a gép 4 oldalán, amely még jobban leegyszerűsíti a karbantartási műveleteket, az új lezáró rendszer segítségével, ami rozsdamentesacélból készült, és amely engedélyezi a felszívógumilapátok valamint a fröccsenésgátlók cseréjét, szerszámok használata nélkül.





Azok a részek, melyek napi szintű karbantartást igényelnek, sárga színnel lettek megjelölve, hogy könnyebben észrevehetőek legyenek.

A kefék fején lévő fogantyú segítségével a kefék leválasztására szolgáló rendszer jelentősen megkönnyíti ezt a műveletet.

SZTENDERD FELSZERELÉS	Essential	Bright	Bright full opcionális
Komfort			
Üzemóraszámláló	•	•	•
7"-os érintőkijelző	-	•	•
Bemutatóvideók	-	•	•
A kefe leválasztásához szükséges gomb	•	•	•
Eco Mode és Plus Mode	-	•	•
Sebesség állítása (3 állítható pozíció)	•	•	•
Kifröccsenés elleni védőburkolat, 4 oldalon	•	•	•
Színkódolt alkatrészek a könnyű karbantartás érdekében	•	•	•
Vízjelző lámpa	•	•	•
Szuper kényelmes ülés kartámasszal	•	•	•
Decentralizált vezetési pozíció	•	•	•
Biztonság			
Vészleállítás	•	•	•
Automatikus parkoló fék	•	•	•
Hidraulikus munkafék	•	•	•
Az R.I.M. poliuretánból készült lökhárítók	•	•	•
Csúszásmentes kerekek	•	•	•
"Halott ember" kapcsolója (Inaktivitás után kikapcsol a gép)	•	•	•
Sebesség- és stabilitásszabályozó rendszer	•	•	•
Tolatási figyelmeztető eszköz	•	•	•
Kürt	•	•	•
LED-es első fényszórók két különböző fényerővel	•	•	•
LED hátsó fényszórók és stop lámpa	•	•	•
Stop&Go	•	•	•

OPCIONÁLIS	Essential	Bright	Bright full opcionális
CDS (Comac Adagoló Rendszer)	• Gombbal	• Érintőkijelző	• Érintőkijelző
CFC (Comac Fleet Care) - Flottakövetés	•	•	•
ST (Spray Tool) - Szórófejes eszköz	• Gombbal	• Érintőkijelző	Érintőkijelző Sztenderd
ST (Suction Tools) - Szívó eszközök	• Gombbal	• Érintőkijelző	Érintőkijelző Sztenderd
IPM (Intelligens Nyomás Megfigyelés)	-	•	Sztenderd
Kefe fej jobb-kezes mozgással	• Gombbal	Érintőkijelző Sztenderd	Érintőkijelző Sztenderd
Hátsó kamera	-	•	Sztenderd
Ütközésvédelmi szenzorok	•	•	Sztenderd
Szívás kettős teljesítmény Extreme	•	Sztenderd	Sztenderd
Oldat szint érzékelő	-	•	Sztenderd
Belső világítás csomag	•	•	Sztenderd

KIEGÉSZÍTŐK	Essential	Bright	Bright full opcionális
Gyors feltöltő rendszer	•	•	Sztenderd
Biztonságiöv	•	•	Sztenderd
Rövidebb felszívógumi (900/35,4 mm/inch C85 - 1105/43,5 mm/inch C100)	•	•	•
Eső védelem	•	•	•
Felső védőburkolat	•	•	•

COMAC TAKARÍTÓGÉPEK

TECHNIKAI LEÍRÁS		C85	C100
Tiszta víz tartály	l/gal	180/47,5	240/63,4
Gyűjtőtartály	l/gal	200/52,8	260/68,6
Tisztítószer tartály kapacitása(CDS)	l/gal	10/2,6	10/2,6
Munkaszélesség	mm/inch	850/33,4	1000/39,3
Felszívógumi hossza	mm/inch	1105/43,5	1310/51,5
Mozgó súroló kefefej	mm/inch	150/5,9	150/5,9
Munkaképesség	sq.m/h/sqft/h	6800/73194.59	8000/86111.28
Autonómia	h	4	4
Zajszint (ISO 11201)	db (A)	<70	<70
Kefe	(n.) mm/inch	(2) 430/17	(2) 510/20
Kefenyomás	Kg/lbs	150/330,7	150/330,7
Szívómotor	V/W	(2) 36/750	(2) 36/750
Kefe fordulat	rpm	180	180
Szívómotor	V/W	(1-2) 36/650	(1-2) 36/650
Szívási vákuum	mbar	190	190
Meghajtás	-	automata, e-fékkel	automata, e-fékkel
Maghajtó motor	V/W	36/1200 AC	36/1200 AC
Sebesség	Km/h/mph	0÷8/5	0÷8/5
Max lejtés tele tartályokkal	%	10	10
Max lejtés üres tartályokkal	%	18	18
Akkumulátorok	V/Ah C5	Doboz-36/360	Doboz-36/360
Akkumulátor tömeg	Kg/lbs	420/926	420/926
Gép méretei (H x M x Sz)	mm/inch	1917x1630x961/ 75,5x64,2x37,8	1917x1730x1095/ 75,5x68,1x43,1



A Comac magyarországi forgalmazója:

IL CONTATTO KFT
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 120.
Info: +36 20/232-2136 - Tel./Fax: +36 74/440-017
Email: info@comatech.hu - Web: www.comatech.hu

COMAC Spa reserves the right, at anytime, to make technical and/or equipment modifications without prior notification. The images are shown as reference only and are not binding as to the actual design and/or equipment. - COD. 302461 - AA - 11/18 - Copyright © COMAC 2018

professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it
Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007